



Het Herschel Select XLS Round infraroodpaneel biedt een alternatief cirkelvormig ontwerp voor klanten die op zoek zijn naar een eigentijdse en moderne afwerking van hun infraroodverwarming. Deze toevoeging aan ons bestaande en zeer populaire Select XLS-assortiment maakt gebruik van dezelfde efficiënte infraroodtechnologie om optimaal comfort te bieden vanuit een stijlvol, superslank en frameloos paneel.

De XLS Round infraroodstraler kan eenvoudig aan het plafond of aan de muur worden gemonteerd met het EASYFIX-montagesysteem van Herschel, er wordt geen stekker meegeleverd. Naast twee kleuropties - discreet wit of een uitgesproken blauw/grijs - is de XLS Round standaard met draadbevestigingspunten aan de achterkant van het paneel uitgerust, waardoor het paneel aan het plafond kan worden opgehangen. Bij de Select XLS Round verwarming worden montagekabelsets (1 meter verstelbare ophangkabel) meegeleverd.

De Select XLS Round verwarming wordt geleverd met de Herschel SMART-R-technologie, die in het paneel is geïntegreerd, waardoor eenvoudige bediening via smartphone in combinatie met onze XLS-thermostaten (apart verkrijgbaar) mogelijk is. Herschel Select XLS biedt alle voordelen van energiezuinige, efficiënte infraroodverwarming. Geen licht, geen geluid en onderhoudsvrij. Select XLS is gebouwd met het oog op duurzaamheid en is gemaakt van hoogwaardige, solid-state componenten die voor optimale prestaties en een lange levensduur ontworpen zijn. Onze verpakking is bijna 100% recyclebaar en de verwarming is zo ontworpen dat meer dan 95% volledig herbruikbaar is aan het einde van de levensduur. Het is de perfecte keuze voor een CO2-arme en milieuvriendelijke verwarmingsooplossing in zowel woningen als bedrijven.

De ruimtebesparende Select XLS Round heeft een prachtig discreet uiterlijk en wordt geleverd met 5 jaar garantie. Voldoet volledig aan de Europese regelgeving voor energiebesparing (Lot 20) met een XLS-thermostaatregeling naar keuze (apart verkrijgbaar). Select XLS is gecertificeerd volgens de toepasselijke nationale normen en strenge tests door TÜV.



TECHNISCHE DETAILS

- OPPERVLAKTE: staal
- KLEUR: wit (RAL 9003)/grijs (RAL 5008)
- ACHTERZIJDE PANEEL: staal
- FRAME: frameloos
- OPPERVLAKTEMPERATUUR: ong. 85 °C.-105 °C. (wand), 95°C.-115°C. (plafond)
- VOLTAGE: 220-240 V, 50/60Hz
- BESCHERMKLASSE: IP44
- KABEL: 1,8 M voedingskabel
- INSTALLATIE: Plafondophanging, plus wand- of plafondmontage*
* Gebruik voor plafondmontage geschikte bevestigingen of maak verbinding met de plafondbalken om de panelen veilig te bevestigen



- CERTIFICATEN:
- GARANTIE: 5 jaar
(Raadpleeg de garantiecondities op Herschel-infrared.com voor meer informatie en uitsluitingen)

BESCHIKBARE MODELLEN

Model	Artikelnr.	Afmetingen	Gewicht	Nominaal vermogen @240V	Verwarmde oppervlakte
Select XLS Rond	XLS400RDW	70 x 70 cm	8.3kg	400W	6-8m ²
	XLS400RDG	70 x 70 cm	8.3kg	400W	6-8m ²

De verwarmde oppervlaktes zijn slechts indicatief. De daadwerkelijk verwarmde zone zal afhangen van het warmteverlies van de ruimte en dat wordt beïnvloed door vele factoren waaronder het bouwtype, aantal buitenmuren, raampoppervlak en de isolatieniveaus. Gebruik altijd de online calculator van Herschel of neem contact op met uw dealer of installateur voor een nauwkeurige specificatie.

Het Select XLS Round paneel wordt geleverd met 1 EASY-FIX-montagebeugel. Na installatie steekt de voorkant van het paneel in totaal 5 cm van de muur uit. Het paneel straalt warmte in de kamer uit en presteert het best wanneer het wordt gemonteerd in een positie die vrij is van directe obstakels, zoals een sofa. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie.

