



Herschel Select XLS is de ultieme infraroodverwarming en vertegenwoordigt een onverslaanbare combinatie van prestaties, stijl en controle. Select XLS bevat de nieuwste innovatie in regeling met de in het paneel geïntegreerde Herschel SMART-R-technologie. Met SMART-R kan het paneel worden aangestuurd met onze XLS-thermostaten (los verkrijgbaar) voor een eenvoudige, gebruiksvriendelijke, efficiënte en voor smartphones geschikte verwarming of zelfs met spraakbesturing bij gebruik van Alexa of Google Assistant. Met design en eenvoud als uitgangspunten is dit superslanke frame-loze plug-and-play paneel heel gebruiksvriendelijk. De verwarming wordt geleverd met een EU-stekker en kan eenvoudig worden gemonteerd met het Herschel EASYFIX bevestigingssysteem. Optionele voeten zijn beschikbaar voor mobiel gebruik. Voor een professionele installatie kan de stekker worden verwijderd en kan het paneel rechtstreeks worden aangesloten op het lichtnet en aan het plafond of aan de muur worden bevestigd.

Herschel Select XLS biedt alle voordelen van energiezuinige, efficiënte infraroodverwarming. Geen licht, geen geruis en onderhoudsvrij. Select XLS is duurzaam gebouwd en gemaakt van hoogwaardige, solid-state componenten die zijn ontworpen voor optimale prestaties en een lange levensduur. Onze verpakking bijna 100% recycleerbaar is en de verwarming zo ontworpen dat meer dan 95% ervan volledig recycleerbaar is aan het einde van zijn levensduur - het is de perfecte keuze voor zowel woningen als bedrijven die op zoek zijn naar een verwarmingsopties met een lage ecologische voetafdruk. De ruimtebesparende Select XLS Wit is mooi discreet en wordt geleverd met een garantie van 5 jaar. Volledig compatibel met de Europese energiebesparingsdirectieve (Lot 20) indien gecombineerd met de XLS thermostaatregeling (afzonderlijk verkrijgbaar). Select XLS is gecertificeerd volgens de toepasselijke nationale normen en strenge tests door TÜV.

Beschikbare modellen

Modelnummer	Afmetingen	Gewicht	Vermogen	Verwarmd Oppervlak*
XLS275W-EU	30 x 90 cm	5.5 kg	275 W	5 - 7 m ²
XLS350W-EU	60 x 60 cm	6.5 kg	350 W	6 - 8 m ²
XLS550W-EU	60 x 85 cm	8.5 kg	550 W	11 - 13 m ²
XLS750W-EU	60 x 120 cm	11.5 kg	750 W	13 - 18 m ²
XLS1000W-EU	60 x 155 cm	18 kg	1000 W	15 - 24 m ²

* De verwarmde oppervlakttes zijn slechts indicatief. De daadwerkelijk verwarmde zone zal afhangen van het warmteverlies van de ruimte en dat wordt beïnvloed door vele factoren waaronder het bouwtype, aantal buitenmuren, raamoppervlak en de isolatieniveaus. Gebruik altijd de online calculator van Herschel of neem contact op met uw dealer of installateur voor een nauwkeurige specificatie.

Technische specificaties

Oppervlak	Frameeloos, staal gepoedercoat
Kleur	Wit 9003
Achterpaneel	Plaatstaal, met Herschel Easy-Fix montagesysteem
Temperatuur oppervlak	95 - 105°C
Spanning	220 - 240V 50 Hz
Beschermingsklasse	IP44
Kabel	1.8m
Installatie	Wand- of plafondmontage
Certificaten	      
Garantie	5 jaren



Belangrijk

Het Select XLS paneel wordt geleverd met 1 EASY-FIX-montagebeugel. Na installatie steekt de voorkant van het paneel in totaal 5 cm van de muur uit. Het paneel straalt warmte in de kamer uit en presteert het best wanneer het wordt gemonteerd in een positie die vrij is van directe obstakels, zoals een sofa. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie.